


schwarz lackiert oder verzinkt


Nennstärke	Tragfähigkeit kg	t mm	b1 mm	Gewicht kg/m	Artikel-Nr. lackiert	Artikel-Nr. verzinkt
6-8	1.120	18	8,0	0,8	5687650	9610006
8-8	2.000	24	10,8	1,5	5687850	9610008
10-8	3.150	30	13,5	2,3	56871050	9610010
13-8	5.300	39	17,5	3,8	56871350	9610013
16-8	8.000	48	21,5	6,1	56871650	9610016
18-8	10.000	54	24,3	7,3	9711018	9610018
19-8	11.200	57	25,0	8,5	9711019	9610019
20-8	12.500	60	27,0	9,0	9711020	9610020
22-8	15.000	66	29,5	10,9	9711022	9610022
26-8	21.200	78	35,0	15,2	9711026	-



Verbindungsglieder gemäß DIN EN 1677, für Anschlagketten nach EN 818-2/EN 818-4

Nenngröße	Tragfähigkeit in kg	d - mm	t - mm	b - mm	Gewicht - kg/Stück	Artikel-Nr.
6-8	1.120	8	44	14	0,1	7070015
7/8-8	2.000	10	55	19	0,2	7070020
10-8	3.150	13	64	24	0,3	7070032
13-8	5.300	16	85	29	0,7	7070053
16-8	8.000	22	103	34	1,3	7070080
18/20-8	12.500	25	126	43	2,1	7070125


Code 12



Ovale Aufhängglieder ohne Abflachung \*) entspricht EN 1677-4, DIN 5688 - 3

Nenngröße	Tragfähigkeit kg	passend für Ketten		d mm	l mm	w mm	Gewicht kg/Stück	Artikel-Nr.
		1-strang	2-strang					
A13	1.680	6/7-8	6-8	13	90	50	0,3	7690013
A16	2.500	8-8	7-8	16	110	60	0,5	7690016
A18	3.300	10-8	8-8	18	130	70	0,8	7690018
A22	5.650	13-8	10-8	22	160	90	1,5	7690022
A26	8.400	16-8	13-8	26	180	100	2,3	7690026
A32	12.500	18/19/20-8	16-8	32	230	125	4,4	7690032
A36	16.000	22-8	18-8	36	250	140	6,2	7690036
A40	18.000	-	19/20-8	40	290	160	8,8	7690040
A45	25.000	26/28-8	22-8	45	320	175	12,0	7690045
A50	31.500	32-8	26-8	50	340	190	16,0	7690050

Code 09




• für 1- und 2-strängige Kettengehänge nach EN 818-4

\*) **Wichtiger Hinweis:** Derzeit stellen wir unser Lager auf die neue Ausgabe der Norm DIN 5688-3:2007-4 um. Die alten Bestände nach 5688-3:1986-07 werden ausverkauft. Bitte beachten Sie die neuen Bezeichnungen und Abmessungen.

Aufhänggarnitur ohne Abflachung \*) entspricht EN 1677-4, DIN 5688 - 3

Nenngröße	Tragfähigkeit kg	d <sub>1</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	w <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	w <sub>2</sub> mm	t mm	Gewicht kg/Stück	Artikel-Nr.
6/7-8	3.150	18	130	70	13	60	30	189	1,2	9518067
8-8	4.250	20	140	80	16	70	35	210	1,8	9518008
10-8	6.700	26	180	100	20	90	45	270	3,6	9518010
13-8	11.200	32	230	125	26	120	60	315	7,6	9518013
16-8	17.000	40	290	160	28	130	65	420	12,6	9518016
18-8	21.200	45	320	175	32	140	70	460	17,8	9518018



• für 3- und 4-strängige Kettengehänge nach EN 818-4

\*) **Wichtiger Hinweis:** Derzeit stellen wir unser Lager auf die neue Ausgabe der Norm DIN 5688-3:2007-4 um. Die alten Bestände nach 5688-3:1986-07 werden ausverkauft. Bitte beachten Sie die neuen Bezeichnungen und Abmessungen.