



Sonderaufhängeglieder für Kranhaken Nr. 16

Güteklasse 8

Nenngröße	Tragfähigkeit kg	für Kettengehänge			d ₁ mm	l ₁ mm	w ₁ mm	d ₂ mm	l ₂ mm	w ₂ mm	t mm	Gewicht kg/Stück	Artikel-Nr.
		1-strang	2-strang	3- und 4-strang									
16-22/13	2.800	-	8-8	6-8	22	260	140	13	60	30	320	3,3	209513213
16-22	3.150	10-8	-	-	22	260	140	-	-	-	260	2,9	209513022
16-26/18	4.250	-	10-8	8-8	26	260	140	16	70	35	330	3,9	209513618
16-26	5.300	13-8	-	-	26	260	140	-	-	-	260	3,2	209513026
16-32/20	7.500	-	13-8	10-8	32	260	140	20	90	45	350	6,5	209513220
16-32	8.000	16-8	-	-	32	260	140	-	-	-	260	5,0	209513032
16-36/22	11.200	-	16-8	13-8	36	260	140	22	100	50	360	8,1	209513622
16-36	10.000	18-8	-	-	36	260	140	-	-	-	260	6,2	209513036



Ausführung: einstrang



Ausführung: mehrstrang

Bitte beachten Sie die neuen Abmessungen der Zwischenglieder.

Sonderaufhängeglieder für Kranhaken Nr. 25 (Abbildung wie oben)

Güteklasse 8


Nenngröße	Tragfähigkeit kg	für Kettengehänge			d ₁ mm	l ₁ mm	w ₁ mm	d ₂ mm	l ₂ mm	w ₂ mm	t mm	Gewicht kg/Stück	Artikel-Nr.
		1-strang	2-strang	3- und 4-strang									
25-24	3.150	10-8	-	-	24	340	180	-	-	-	340	3,7	209514024
25-26/16	4.250	-	8/10-8	8-8	26	340	180	16	70	35	410	5,5	209514616
25-26	5.300	13-8	-	-	26	340	180	-	-	-	340	4,7	209514026
25-32/20	7.500	-	13-8	10-8	32	340	180	20	90	45	430	7,8	209514220
25-32	8.000	16-8	-	-	32	340	180	-	-	-	340	6,3	209514032
25-40/22	11.200	-	16-8	13-8	40	340	180	22	100	50	440	11,8	209514422
25-40/26	17.000	-	18-8	16-8	40	340	180	26	120	60	460	13,1	209514426
25-40	15.000	18/20/22-8	-	-	40	340	180	-	-	-	340	9,9	209514040

SIKA-Gabelkopfhaken Typ GHK mit besonders stabilem und sicherem Verschluss

Güteklasse 8

Nenngröße	Tragf. kg	b mm	c mm	d mm	h mm	l mm	m mm	s mm	t mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.
6-8	1.120	6,5	37	8,0	22	108	22	16,5	70	0,4	236140006
8-8	2.000	9,0	44	10,0	28	144	30	20,5	98	0,8	236140008
10-8	3.150	11,0	53	12,0	35	181	39	28,0	124	1,6	236140010
13-8	5.300	15,0	64	16,0	50	217	39	29,0	144	3,0	236140013
16-8	8.000	17,5	82	20,0	51	250	45	39,0	169	5,1	236140016
18/20-8	12.500	22,0	90	24,0	68	320	62	44,0	208	9,2	236140018

rot lackiert, Sicherheitsverschluss verzinkt



NEUE GENERATION

- optimierte Gabelform
- gefertigt nach EN 1677-2
- 100% rissgeprüft
- Materialquerschnitt im Hakengrund deutlich kleiner als bei Typ GHS
- neuer stabiler Schnepptyp mit profilierter, griffiger Oberfläche
- mit Abweiserwulst am Drehpunkt des Schnepfers
- mit Einschnäbelung an der Hakenspitze

