


Schäkel Typ SA (mit Mutter und Splint)

Güteklasse 8

| Nenngröße | Tragfähigkeit kg | Maßtabelle | | | | | Gewicht kg/Stück | Art.-Nr. |
|-----------|---------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------------------|----------|
| | | L mm | B mm | D mm | G mm | M mm | | |
| 7/8-8 | 2.000 | 30 | 15 | 8,5 | 20 | 10 | 0,1 | 5940008 |
| 10-8 | 3.150 | 52 | 24 | 13 | 35 | 16 | 0,4 | 5940010 |
| 13-8 | 5.300 | 65 | 28 | 16 | 42 | 20 | 0,7 | 5940013 |
| 16-8 | 8.000 | 72 | 30 | 18 | 46 | 22 | 1,0 | 5940016 |
| 19-8 | 11.200 | 86 | 36 | 22 | 55 | 27 | 1,8 | 5940019 |
| 22-8 | 15.000 | 94 | 40 | 25 | 62 | 30 | 2,5 | 5940022 |
| 26-8 | 21.200 | 116 | 48 | 32 | 75 | 39 | 4,8 | 5940026 |

Code 43




Gabelkopfschäkel Typ GSA

Güteklasse 8

| Nenngröße | Tragfähigkeit kg | Maßtabelle | | | | | | Gewicht kg/Stück | Art.-Nr. |
|-----------|---------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------|----------|
| | | L mm | A mm | B mm | C mm | G mm | M mm | | |
| 7/8-8 | 2.000 | 60 | 36 | 32 | 79 | 34 | 16 | 0,5 | Z700882 |
| 10-8 | 3.150 | 80 | 48 | 34 | 93 | 40 | 20 | 0,9 | Z700883 |
| 13-8 | 5.300 | 98 | 65 | 50 | 118 | 44 | 22 | 1,7 | Z700884 |
| 16-8 | 8.000 | 114 | 70 | 60 | 141 | 54 | 27 | 3,0 | Z700885 |

Code 44




Aufhängeglied Typ CEL mit Gabelkopf

Güteklasse 8

| Nenngröße | Tragfähigkeit kg | Maßtabelle | | | | | Gewicht kg/Stück | Art.-Nr. |
|-----------|---------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------------------|----------|
| | | L mm | A mm | B mm | G mm | H mm | | |
| 7/8-8 | 2.000 | 100 | 79 | 39 | 14 | 15 | 0,4 | Z700968 |
| 10-8 | 3.150 | 126 | 99 | 50 | 18 | 20 | 0,7 | Z700969 |
| 13-8 | 5.300 | 161 | 129 | 64 | 23 | 25 | 1,4 | Z700970 |
| 16-8 | 8.000 | 195 | 155 | 77 | 29 | 30 | 2,9 | Z700971 |

Code 42




Baustahlmatten-Haken

Güteklasse 8

| für Kette mm | Tragfähigkeit kg | d mm | t mm | b mm | Gewicht kg/Stück | Artikel-Nr. |
|-----------------|---------------------|---------|---------|---------|---------------------|-------------|
| 8 | 2.000 | 20 | 200 | 50 | 0,70 | 349808 |
| 10 | 3.150 | 26 | 260 | 65 | 1,50 | 349810 |

Code 81



Endglied Typ EG nach EN 1677-4, mit Abflachung, rot lackiert

Güteklasse 8

| Nenngröße | Tragfähigkeit kg | d mm | l mm | w mm | Gewicht kg/Stück | Artikel-Nr. |
|-----------|---------------------|---------|---------|---------|---------------------|-------------|
| 6-8 | 1.120 | 13 | 60 | 30 | 0,2 | 9512006 |
| 8-8 | 2.000 | 16 | 70 | 35 | 0,4 | 9512008 |
| 10-8 | 3.150 | 20 | 90 | 45 | 0,7 | 9512010 |
| 13-8 | 5.300 | 26 | 120 | 60 | 1,6 | 9512013 |
| 16-8 | 8.000 | 28 | 130 | 65 | 1,9 | 9512016 |
| 18/20-8 | 12.500 | 32 | 140 | 70 | 2,9 | 9512019 |

Code 08

