


Verkürzungshaken mit Gabel rot lackiert

Güteklasse 8

Nenngröße	Tragfähigkeit kg	A mm	B mm	H mm	R mm	Gewicht kg/Stück	Artikel-Nr.
6-8	1.120	7	6,5	19	52	0,2	4931006
8-8	2.000	10	9	24	50	0,3	4931008
10-8	3.150	13	13	31	72	0,8	4931010
13-8	5.300	17	17	38	88	1,4	4931013
16-8	8.000	20	21	44	102	2,5	4931016
20-8	12.500	24	24	52	117	4,3	4931020
22-8	15.000	27	26	62	139	6,3	4931022

- für Anschlagketten konzipiert
- nicht für Zurrketten nach EN 12195-3 geeignet

Code 15



ACHTUNG


bei jedem Hebevorgang darauf achten, dass sich die Kette ordnungsgemäß im Hakengrund befindet

Montage mit drei Kettengliedern und Verbindungsglied (bitte separat bestellen)

Verkürzungsklaue mit Sicherung

Güteklasse 8

Nenngröße	Tragfähigkeit kg	A mm	F mm	Gewicht kg/Stück	Artikel-Nr.
6-8	1.120	8,0	45	0,2	274530106
7/8-8	2.000	9,5	56	0,5	274530108
10-8	3.150	12,0	78	1,1	274530110
13-8	5.300	15,5	90	1,8	274530113
16-8	8.000	19,0	106	2,8	274530116



Code 51


- für Anschlagketten
- auch für Zurrketten nach EN 12195-3

Montage mit vier Kettengliedern und Verbindungsglied (bitte separat bestellen)

Einfachverkürzungsklaue Typ EKF mit Feder

Güteklasse 8

Nenngröße	Tragfähigkeit kg	d mm	h mm	t mm	Gewicht kg/Stück	Artikel-Nr.
6-8	1.120	8,0	14	81	0,3	274321006
7-8	1.500	8,8	18	97	0,5	274321007
8-8	2.000	10,0	19	104	1,0	274321008
10-8	3.150	12,0	26	139	1,3	274321010
13-8	5.300	16,0	36	179	2,8	274321013




Code 55

- für Anschlagketten
- auch für Zurrketten nach EN 12195-3
- Montage direkt in den Kettenstrang
- ohne zusätzliches Verbindungselement

Doppelverkürzungsklaue Typ DVKF mit Feder

Güteklasse 8

Nenngröße	Tragfähigkeit kg	l mm	t mm	Gewicht kg/Stück	Artikel-Nr.
6-8	1.120	100	79	0,3	274511006
7-8	1.500	104	80	0,4	274511007
8-8	2.000	142	91	0,9	274511008
10-8	3.150	162	121	1,4	274511010
13-8	5.300	210	160	2,6	274511013



- lose
- kann nachträglich in vorhandene Kettenstränge eingehängt werden
- die Feder hält die Doppelverkürzungsklaue fest im Strang
- Verkürzung in Arbeitshöhe oberhalb des Hakens möglich
- ohne zusätzliches Verbindungselement